

■軽量溝形鋼【受注生産品】 ○印はJIS G 3350対応品 (2025年4月1日現在)

形 状	板厚 t (mm)	サイズ A × B	重量 (kg/m)			JIS対応	穴加工
			目付量 60g/m ²	目付量 90g/m ²	目付量 190g/m ²		
軽量溝形鋼	1.6	40 × 20	0.95	0.95	0.97	—	可
		40 × 20	1.31	1.32	1.34	—	可
		60 × 30	2.04	2.05	2.07	—	可
		60 × 40	2.40	2.42	2.44	—	可
		60 × 45	2.58	2.60	2.63	—	可
		80 × 40	2.77	2.78	2.81	○	可
		80 × 50	3.13	3.14	3.18	—	可
		100 × 40	3.13	3.14	3.18	—	可
		100 × 50	3.49	3.51	3.55	○	可
	3.0	142 × 50	5.49	5.51	5.56	—	可
	3.2	60 × 30	2.76	2.77	2.79	—	可
		60 × 40	3.26	3.28	3.30	—	可
		80 × 40	3.77	3.78	3.81	—	可
		80 × 50	4.27	4.29	4.32	—	可
		100 × 40	4.27	4.29	4.32	—	可
		100 × 50	4.78	4.29	4.83	—	可
		150 × 50	6.04	6.06	6.11	—	可
		200 × 50	7.30	7.32	7.38	—	可
	4.0	150 × 50	7.46	7.48	7.53	—	可
		200 × 50	9.03	9.06	9.12	—	可
	4.5	150 × 50	8.33	8.35	8.40	—	可
		200 × 50	10.10	10.13	10.18	—	可

2025年4月1日

株式会社カクダイ製作所

